



การจัดการและควบคุมกลิ่น “ฟาร์มสุกร”



เก็บกวาดมูล อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
และย้ายมูลออกทันที



ล้างคอกอย่างน้อยทุกๆ 2 วัน



ราดน้ำสัปดาห์ที่พื้นคอก
และส้วมน้ำ

ระบายส้วมน้ำ
อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง


วางระบายน้ำเสียควรเป็นแบบปิด
เพื่อป้องกันการกระจายของกลิ่นเหม็น

กรณีใช้วางระบายน้ำเสียแบบเปิด
- ต้องมีความลาดชันของรางไม่น้อยกว่า 1%
- หมั่นทำความสะอาด และเก็บกวาดมูลสุกร
ในวางระบายน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ


น้ำเสียจากลานตากมูล

บ่อรวบรวมน้ำเสีย

น้ำเสีย



บ่อหมักก๊าซชีวภาพ



บ่อปรับเสถียร

ตัวอย่างระบบบำบัดน้ำเสีย



ตากบนพื้นซีเมนต์ลาดเอียง

มูลแห้ง



เก็บถุงบรรจุมูลแห้ง
ในโรงเก็บ

น้ำที่ผ่านการบำบัด



นำน้ำที่ผ่านมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร
กลับมาใช้ใหม่ เช่น รดน้ำต้นไม้
หรือล้างคอก (ควรมีการฆ่าเชื้อก่อน)

