

การกำหนดหลักเกณฑ์ คุณภาพตะกอนดินชายฝั่งทะเล

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางในการเฝ้าระวัง
การปนเปื้อนมลสารในสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลและป้องกันผลกระทบของมลสาร
ในตะกอนดินที่มีต่อสัตว์หน้าดินทะเล

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์คุณภาพ
ตะกอนดินชายฝั่งทะเลไว้ทั้งหมด **16 พารามิเตอร์**

แคดเมียม ไม่เกิน 2 มก./กก.น้ำหนักแห้ง	โครเมียม ไม่เกิน 42 มก./กก.น้ำหนักแห้ง	ตะกั่ว ไม่เกิน 52 มก./กก.น้ำหนักแห้ง
ทองแดง ไม่เกิน 25 มก./กก.น้ำหนักแห้ง	ปรอท ไม่เกิน 0.4 มก./กก.น้ำหนักแห้ง	สังกะสี ไม่เกิน 102 มก./กก.น้ำหนักแห้ง
สารหนู ไม่เกิน 7 มก./กก.น้ำหนักแห้ง	คลอเจน ไม่เกิน 3 ไมโครกรัม/กก.น้ำหนักแห้ง	ดีลเดรียม ไม่เกิน 0.8 ไมโครกรัม/กก.น้ำหนักแห้ง
ดีดีที ไม่เกิน 11 ไมโครกรัม/กก.น้ำหนักแห้ง	เฮปตะคลอร์ ไม่เกิน 0.6 ไมโครกรัม/กก.น้ำหนักแห้ง	พีเอเอชทั้งหมด ไม่เกิน 4,000 ไมโครกรัม/กก.น้ำหนักแห้ง
พีเอเอชน้ำหนักโมเลกุลต่ำ ไม่เกิน 550 ไมโครกรัม/ กก.น้ำหนักแห้ง	พีเอเอชน้ำหนักโมเลกุลสูง ไม่เกิน 1,700 ไมโครกรัม/ กก.น้ำหนักแห้ง	ฟิซีบี ไม่เกิน 23 ไมโครกรัม/กก.น้ำหนักแห้ง
		ทีบีที ไม่เกิน 5,500 ไมโครกรัม/ กก.น้ำหนักแห้ง

ที่มา: ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์
คุณภาพตะกอนดินชายฝั่งทะเล



สามารถดาวน์โหลดประกาศ ได้ที่
[HTTPS://WWW.PCD.GO.TH/LAWS/4812/](https://www.pcd.go.th/laws/4812/)

กรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่างทบทวนประกาศ
เพื่อเพิ่มพารามิเตอร์ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในอนาคตต่อไป